

# Strekkodsspecialisten

Strekkodsspecialisten i Sverige AB, Box 219, 133 02 SALTSJÖBADEN  
Tel.: +46-(0) 8-717 40 29, mobil. +46-(0)70-717 40 29, telefax: +46-(0)8-717 40 36  
Email: [info@strekkodsspecialistenab.se](mailto:info@strekkodsspecialistenab.se), <http://www.strekkodsspecialistenab.se>  
"Vi hjälper Er att certifiera Era strekkoder enligt ISO"

## Metall DuraBar®

---

### Sammansättning

Framställning

Ytmaterial

Basmaterial

Adhesiv

Fototeknik

Eloxal, reflexfri

Fotokänsligt aluminium, 0,13 mm,  
0,30 mm, 0,50 mm, 0,80

Självhäftande med HUS eller HT  
väljs efter fästunderlag och  
miljöbetingelser. Alternativt med  
popnit.

### Adhesiv

Akryl

Permanent

Tjocklek

Temperatur

tid

Speciellt lämpad för applikationer med lång livslängd.

0,05 mm

-40° C till +150° C, 260° C under kort

### Material

Material

adhesiv)

Metallen är aluminium med eloxalskikt, som är en speciell ytbehandling som ger en reflexfri yta och därmed bästa kontrast i strekkoden. Strekkodsskylten är väderbeständig, okänslig för saltvatten, olja, kemisk- och mekanisk påverkan.


Upp till ca +400° C med popnit (utan

### Applikationer

Högkvalitativa namnskyltar på pallar, bilar, paletter, bussar, tåg, flyg, transportkärl, verktyg. I smutsig och krävande miljö där skyltarna utsätts för stränga miljöbetingelser. Vid frekvent och mångårig användning.

Val av symbologi

Alla symbologier är möjliga att tillverka. Strekkoderna kvalitetssäkras enligt ISO/IEC 15416



"We are the Symbologists"